

Bujão (Plug) Galvanizado

Apresentação

O produto se aplica para o uso na condução de fluidos sob a pressão máxima de serviço de 25,50 kgf/cm² (2,5 MPa) em temperaturas até 200 °C.

Utilizado para finalizar ou dar uma pausa na tubulação que termina com rosca fêmea. Pode ser usado na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.

***Possui certificação Inmetro.**



Informações Técnicas:

Aplicação	Água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral
Pressão de trabalho	25,50 kgf/cm ² (2,5 Mpa)
Pressão de prova	101,97 kgf/cm ² (10 Mpa)
Temperatura de operação recomendada	Até 200°C
Rosca	BSP (ABNT NBR NM-ISO 7-1)
Classe	10
Material	Ferro maleável galvanizado
Garantia	12 meses
Normativas aplicadas	ABNT NBR 6943:2016, ABNT NBR NM-ISO 7-1
Certificação	Inmetro BR44446006, de acordo com Portaria N° 390 de 21/09/2021

Variações e referências:

Código	Descrição	Diâmetro Nominal		Diâmetro Real (mm)
		POL	DN	
58372	Bujão (plug) Galvanizado 1/4" (13,5mm)	1/4"	8	13,5mm
58373	Bujão (plug) Galvanizado 3/8" (17,2mm)	3/8"	10	17,2mm
58374	Bujão (plug) Galvanizado 1/2" (21,3mm)	1/2"	15	21,3mm
58375	Bujão (plug) Galvanizado 3/4" (26,9mm)	3/4"	20	26,9mm
58376	Bujão (plug) Galvanizado 1" (33,7mm)	1"	25	33,7mm
58377	Bujão (plug) Galvanizado 1 1/4" (42,4mm)	1 1/4"	32	42,4mm

58378	Bujão (plug) Galvanizado 1 1/2" (48,3mm)	1 1/2"	40	48,3mm
58379	Bujão (plug) Galvanizado 2" (60,3mm)	2"	50	60,3mm
58380	Bujão (plug) Galvanizado 2 1/2" (76,6mm)	2 1/2"	65	76,6mm
58381	Bujão (plug) Galvanizado 3" (88,9mm)	3"	80	88,9mm
58382	Bujão (plug) Galvanizado 4" (114,3mm)	4"	100	114,3mm