

## MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 3 – CAPA DUPLA

A mangueira de incêndio Tipo 3 Segurimax é o equipamento ideal para o combate a incêndio, pois possui toda a qualidade e confiabilidade necessária que a aplicação exige.

A mangueira Tipo 3, por ser extremamente resistente à abrasão, é indicada para aplicação naval, industrial ou corpo de bombeiros, com pressão de trabalho até 1470 kPa (15 kgf/cm<sup>2</sup>).

Possui revestimento têxtil 100% poliéster, de camada dupla, tubo interno em borracha sintética e uniões Storz fabricadas em latão.

Todo o processo de fabricação, desde a manufatura do duto da mangueira e das uniões até a empatação e embalagem, passa por rígidos controles de qualidade, garantindo a segurança da instalação e do usuário.

As mangueiras Segurimax possuem Certificação Voluntária INMETRO, seguindo à risca as normas ABNT NBR 14349 e ABNT NBR 11861.

Observação: todas as mangueiras de incêndio Segurimax, sem exceção, passam por teste de estanqueidade antes da comercialização.



### CARACTERÍSTICAS:

Aplicação	Área naval, industrial e corpo de bombeiros
Pressão de trabalho	15 kgf/cm <sup>2</sup> (1470 kPa)
Pressão de prova	30 kgf/cm <sup>2</sup> (2940 kPa)
Pressão de ruptura	> 50 kgf/cm <sup>2</sup>
Perda de carga aproximada	7,0 kPa/m (para diâmetro nominal 1 1/2" - 40 mm) 3,8 kPa/m (para diâmetro nominal 2 1/2" - 65 mm)
Temperatura de operação recomendada	-10°C a 50°C
Material	Revestimento têxtil 100% poliéster de camada dupla, tubo interno em borracha sintética e conexões Storz em liga de latão
Garantia	1 ano
Normativas aplicadas	ABNT NBR 11861:1998; ABNT NBR 12779:2009; ABNT NBR 14349:1999

### VARIAÇÕES E REFERÊNCIAS:

Código	Diâmetro nominal	Comprimento	Peso aproximado*
35951	1 1/2" (40 mm)	15 metros	7,3 kg
35952	1 1/2" (40 mm)	20 metros	9,1 kg
35953	2 1/2" (65 mm)	15 metros	11 kg
35954	2 1/2" (65 mm)	20 metros	13,9 kg

\*O peso varia conforme variação do comprimento real da mangueira.

V.BR.1.0.0

